ONTEC S20 M2 180 M AT W IP65
TM-S2.M2ATM360W

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:

N.°: 1626

N.°: 6074/2026
Válido hasta:
15.04.2031

N.°: 88-129369

N.°:
B_BK_60112_0426_2024
Válido hasta:
24.01.2030

N.°: 1626

N.°:
2291559.02.UAE
Válido hasta:
05.11.2026


N.°: 1626

N.°: DIT.V2.03


N.°: V3.1



Productor	**TM TECHNOLOGIE**
Solicitud	**iluminación de espacios abiertos, determinación de la dirección de evacuación**
Familia	**ONTEC S20**
Color	**blanco**
Color según RAL	**RAL9003**
Versión	**auto prueba**
Modo operativo	**M**
Tiempo de trabajo nominal	**3 h**
Grado de protección	**IP65**
Grado de resistencia al impacto	**IK08**
Clases de aislamiento	**II**
Material de la carcasa	**el plastico**
Metodo de instalacion*	**superficie, empotrable, suspendido, pared, techo, al bies**
Luminancia	**>2 cd/m²**
Flujo (fallo)	**309(2xBAT);154(1xBAT) lm**
Fuente de luz	**LED**
Potencia de la fuente de luz	**2.5 W**
Poder activo	**4.7 W**
Vida útil del LED	**50000(2xBAT);100000(1xBAT) h**
Tensión AC nominal	**210-250 V**
Temperatura de color	**5700 K**
Temperatura mínima	**+ 0 °C**
Temperatura máxima	**+40 °C**
Batería	**LiFePO4/C (LN) 2x3.2V 1.5-1.6Ah**
Garantía	**36 meses**
Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm]	**227 mm x 40 mm x 120 mm**



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.



h	a	b	c	d
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9	3,5	9
4	4,5	11	4,5	11
5	5	12,5	5	12,5
6	5	14,5	5	14,5
7	5	16	5	16
8	5,5	17	5,5	17
9	5,5	18	5,5	18
10	5	19	5	19

Emin ≥ 0,5 lx