

ONTEC S20 M1U 60/180 NM ST W IP65 TM-S2.MUSTN060W

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 1625



N.º: 6074/2026
Válido hasta:
15.04.2031



N.º: 88-129369



N.º:
B_BK_60112_0426_2024
Válido hasta:
24.01.2030



N.º: 1625



N.º:
2291559.02.UAE
Válido hasta:
05.11.2026



N.º: 1625



N.º: V1




N.º: V3.0



Productor	TM Technologie
Solicitud	iluminación de espacios abiertos, determinación de la dirección de evacuación
Familia	ONTEC S20
Color/Color según RAL	blanco , RAL9003
Versión	estándar
Modo operativo	NM
Tiempo de trabajo nominal	1/3 h
Grado de protección	IP65
Grado de resistencia al impacto	IK08
Clases de aislamiento	II
Material de la carcasa	el plastico
Metodo de instalacion*	superficie, empotrable, suspendido, pared, techo, al bias
Luminancia	>2 cd/m²
Flujo (fallo)	371(1h);154(3h) lm
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	3 W
Poder activo	1.95 W
Tensión AC nominal	210-250 V
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura de color	5700 K
Temperatura mínima	+ 0 °C
Temperatura máxima	+40 °C
Batería	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garantía	24 meses
Dimensiones netas L x W x H [±2 mm]	227 mm x 40 mm x 120 mm



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.



*60				
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4,5	11,5	4,5	11,5
5	5	13	5	13
6	5	15	5	15
7	5	16,5	5	16,5
8	5,5	18	5,5	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5,5	20	5,5	20
*180				
2,5	3	7	3	7
3	3,5	8	3,5	8
4	4	9,5	4	9,5
5	4	11	4	11
6	3,5	12,5	3,5	12,5
7	3,5	13,5	3,5	13,5
8	3,5	14	3,5	14
9	3	14,5	3	14,5
10	2	15	2	15
E _{min} ≥ 0,5 lx				