

ONTEC S20 M2X CBM W IP65 TM-S2.MXCBM060W

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 1625



N.º: 6074/2026
Válido hasta:
15.04.2031



N.º: 88-144520
Válido hasta:
28.02.2027



N.º:
B_BK_60112_0426_2024
Válido hasta:
24.01.2030



N.º: 1625



N.º:
2291559.01.UAE
Válido hasta:
28.10.2026



N.º: 1625



N.º: V2



N.º: V3.0



Productor **TM Technologie**

Solicitud **iluminación de espacios abiertos, determinación de la dirección de evacuación**

Familia **ONTEC S20**

Color/Color según RAL **blanco , RAL9003**

Versión **CBM - batería central direccional**

Modo operativo **CB**

Grado de protección **IP65**

Grado de resistencia al impacto **IK08**

Clases de aislamiento **II**

Material de la carcasa **el plástico**

Método de instalación* **superficie, empotrable, suspendido, pared, techo, al bias**

Luminancia **>2 cd/m²**

Flujo (fallo) **154(L);309(H) lm**

Fuente de luz **LED**

Potencia de la fuente de luz **2.5 W**

Poder activo **4.4 W**

Tensión AC nominal **210-250 V**

Tensión DC nominal **186-254 V**

Vida útil del LED **50000 h**

Temperatura de color **5700 K**

Temperatura mínima **-15 °C**

Temperatura máxima **+55 °C**

Batería **-**

Garantía **60 meses**

Dimensiones netas **L x W x H [±2 mm]** **227 mm x 40 mm x 120 mm**





2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9	3,5	9
4	4,5	11	4,5	11
5	5	12,5	5	12,5
6	5	14,5	5	14,5
7	5	16	5	16
8	5,5	17	5,5	17
9	5,5	18	5,5	18
10	5	19	5	19

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$