

ONTEC S20 M2X CBM W IP65 TM-S2.MXCBM060W

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 1625



N.º: 6074/2026
Válido hasta:
15.04.2031



N.º: 88-144520
Válido hasta:
28.02.2027



N.º:
B_BK_60112_0426_2024
Válido hasta:
24.01.2030



N.º: 1625



N.º:
2291559.01.UAE
Válido hasta:
28.10.2026



N.º: 1625




N.º: DIT_004




N.º: V3.0



Productor	TM Technologie
Solicitud	iluminación de espacios abiertos, determinación de la dirección de evacuación
Familia	ONTEC S20
Color/Color según RAL	blanco , RAL9003
Versión	CBM - batería central direccionable
Modo operativo	CB
Grado de protección	IP65
Grado de resistencia al impacto	IK08
Clases de aislamiento	II
Material de la carcasa	el plastico
Metodo de instalacion*	superficie, empotrable, suspendido, pared, techo, al bias
Luminancia	>2 cd/m²
Flujo (fallo)	154(L);309(H) lm
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	2.5 W
Poder activo	4.4 W
Tensión AC nominal	210-250 V
Tensión DC nominal	186-254 V
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura de color	5700 K
Temperatura mínima	-15 °C
Temperatura máxima	+55 °C
Batería	-
Garantía	60 meses
Dimensiones netas L x W x H [±2 mm]	227 mm x 40 mm x 120 mm



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.



2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9	3,5	9
4	4,5	11	4,5	11
5	5	12,5	5	12,5
6	5	14,5	5	14,5
7	5	16	5	16
8	5,5	17	5,5	17
9	5,5	18	5,5	18
10	5	19	5	19

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$