

ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM DALI-2 B IP65 TM-S2.MXDLX060B

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 1625



N.º: 6074/2026
Válido hasta:
15.04.2031



N.º:
B_BK_60112_0426_2024
Válido hasta:
24.01.2030



N.º: 1625



N.º: 7089




N.º: 1625



N.º: V3.0



Productor	TM Technologie
Categoría	luminarias de emergencia
Solicitud	iluminación de espacios abiertos, determinación de la dirección de evacuación
Familia	ONTEC S20
Color/Color según RAL	negro , RAL9005
Estructura cromática	liso, brillo
Versión	DALI2
Modo operativo	M/NM
Tiempo de trabajo nominal	1/3 h
Grado de protección	IP65
Grado de resistencia al impacto	IK08
Clases de aislamiento	II
Material de la carcasa	el plastico
Metodo de instalacion*	superficie, empotrable, suspendido, pared, techo, al bias
Adaptación al uso del pictograma	sí
¿Tiene pictograma incluido?	sí
Dimensiones del pictograma	100x100 mm
Tipo de pictograma	película
Número de gráficos	K5
Luminancia	>2 cd/m²
Visibilidad	20 m
Temperatura de color	5700 K
Tensión AC nominal	210-250 V
Tensión DC nominal	- V
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	3 W
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura mínima	+ 0 °C
Temperatura máxima	+40 °C
Batería	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Tipo DALI	A
Garantía	60 meses
Dimensiones netas L x W x H [±2 mm]	227 mm x 40 mm x 120 mm



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.



*60				
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4,5	11,5	4,5	11,5
5	5	13	5	13
6	5	15	5	15
7	5	16,5	5	16,5
8	5,5	18	5,5	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5,5	20	5,5	20
*180				
2,5	3	7	3	7
3	3,5	8	3,5	8
4	4	9,5	4	9,5
5	4	11	4	11
6	3,5	12,5	3,5	12,5
7	3,5	13,5	3,5	13,5
8	3,5	14	3,5	14
9	3	14,5	3	14,5
10	2	15	2	15
E _{min} ≥ 0,5 lx				