ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM DATA2 RADIO B IP65
TM-S2.MXDRX060B

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:

N.°: 1626

N.°: 6074/2026
Válido hasta:
15.04.2031

N.°: 88-129369

N.°:
B_BK_60112_0426_2024
Válido hasta:
24.01.2030

N.°: 1626

N.°:
2291559.02.UAE
Válido hasta:
05.11.2026


N.°: 1626

N.°: DIT.V2.03


N.°: V3.1



Productor	**TM TECHNOLOGIE**
Solicitud	**iluminación de espacios abiertos, determinación de la dirección de evacuación**
Familia	**ONTEC S20**
Color	**negro**
Color según RAL	**RAL9005**
Versión	**DATA2 RADIO**
Modo operativo	**M/NM**
Tiempo de trabajo nominal	**1/3 h**
Grado de protección	**IP65**
Grado de resistencia al impacto	**IK08**
Clases de aislamiento	**II**
Material de la carcasa	**el plastico**
Metodo de instalacion*	**superficie, empotrable, suspendido, pared, techo, al bies**
Luminancia	**>2 cd/m²**
Flujo (fallo)	**371(1h);154(3h) lm**
Fuente de luz	**LED**
Potencia de la fuente de luz	**3 W**
Poder activo	**3.8 W**
Vida útil del LED	**50000(1h);100000(3h) h**
Tensión AC nominal	**210-250 V**
Tensión DC nominal	**'- V**
Temperatura de color	**5700 K**
Temperatura mínima	**+ 0 °C**
Temperatura máxima	**+40 °C**
Batería	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Garantía	**60 meses**
Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm]	**227 mm x 40 mm x 120 mm**



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.



h	a	b	c	d
*60				
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4,5	11,5	4,5	11,5
5	5	13	5	13
6	5	15	5	15
7	5	16,5	5	16,5
8	5,5	18	5,5	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5,5	20	5,5	20
*180				
2,5	3	7	3	7
3	3,5	8	3,5	8
4	4	9,5	4	9,5
5	4	11	4	11
6	3,5	12,5	3,5	12,5
7	3,5	13,5	3,5	13,5
8	3,5	14	3,5	14
9	3	14,5	3	14,5
10	2	15	2	15
Emin ≥ 0,5 lx				