

ONTEC S30 C2 CB W IP65 TM-S3.C2CB0060W

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 1625



N.º: 4302/2021
Válido hasta:
15.04.2026



N.º: 88-146912
Válido hasta:
24.09.2029



N.º:
B_BK_60112_0426_2024
Válido hasta:
24.01.2030



N.º: 1625



N.º: 2291560.01-
UAE
Válido hasta:
08.10.2026




N.º: 1625



N.º: V3.0



Productor	TM Technologie
Solicitud	iluminación de evacuación
Familia	ONTEC S30
Color/Color según RAL	blanco , RAL9003
Versión	CB - batería central
Modo operativo	CB
Grado de protección	IP65
Grado de resistencia al impacto	IK08
Clases de aislamiento	II
Material de la carcasa	el plastico
Metodo de instalacion*	superficie, empotrable, suspendido, pared, techo, al bias
Flujo (fallo)	533 lm
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	5.1 W
Poder activo	6.9 W
Tensión AC nominal	210-250 V
Tensión DC nominal	186-254 V
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura de color	5700 K
Temperatura mínima	-25 °C
Temperatura máxima	+55 °C
Garantía	60 meses
Dimensiones netas L x W x H [±2 mm]	327 mm x 40 mm x 170 mm



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.