ONTEC S30 C5 CB W IP65
TM-S3.C5CB0060W

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:

N.º: 1626

N.º: 6074/2026
Válido hasta: 15.04.2031

N.º: 88-146912
Válido hasta: 31.12.2027

N.º: B_BK_60112_0426_2024
Válido hasta: 24.01.2030

N.º: 1626

N.º: 2314475.01-UAE
Válido hasta: 19.10.2028

N.º: 1626

N.º: V3.1

Productor	**TM TECHNOLOGIE**
Solicitud	**iluminación de evacuación**
Familia	**ONTEC S30**
Color	**blanco**
Color según RAL	**RAL9003**
Versión	**CB - batería central**
Modo operativo	**CB**
Grado de protección	**IP65**
Grado de resistencia al impacto	**IK08**
Clases de aislamiento	**II**
Material de la carcasa	**el plastico**
Metodo de instalacion*	**superficie, empotrable, suspendido, pared, techo, al bies**
Flujo (fallo)	**1145 lm**
Fuente de luz	**LED**
Potencia de la fuente de luz	**5.8 W**
Poder activo	**11.3 W**
Vida útil del LED	**50000 h**
Tensión AC nominal	**210-250 V**
Tensión DC nominal	**186-254 V**
Temperatura de color	**5700 K**
Temperatura mínima	**-25 °C**
Temperatura máxima	**+35 °C**
Garantía	**60 meses**
Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm]	**327 mm x 40 mm x 170 mm**



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.



h	a	b	c	d
8	19,5	47	-	-
9	20	51	-	-
10	18,5	54	-	-
11	17	55	-	-
12	15	57	-	-
13	12,5	56	-	-
14	11	55	-	-
15	9	53	-	-
16	7	50	-	-
17	5	45	-	-
18	4,5	40	-	-
19	4	35	-	-
20	3,5	30	-	-

Emin ≥ 1 lx