

ONTEC S30 F2 180 NM DATA2 W IP65 TM-S3.F2DDN360W

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 1625



N.º: 6074/2026
Válido hasta:
15.04.2031



N.º: 88-133122



N.º:
B_BK_60112_0426_2024
Válido hasta:
24.01.2030



N.º: 1625



N.º: 2279257.01-
UAE
Válido hasta:
15.12.2025



N.º: 1625



N.º: DIT_004





N.º: V3.0



Productor	TM Technologie
Solicitud	iluminación de evacuación
Familia	ONTEC S30
Color/Color según RAL	blanco , RAL9003
Versión	DATA2
Modo operativo	NM
Tiempo de trabajo nominal	3 h
Grado de protección	IP65
Grado de resistencia al impacto	IK08
Clases de aislamiento	II
Material de la carcasa	el plastico
Metodo de instalacion*	superficie, empotrable, suspendido, pared, techo, al bias
Flujo (fallo)	554 lm
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	5.1 W
Poder activo	1.6 W
Tensión AC nominal	210-250 V
Tensión DC nominal	- V
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura de color	5700 K
Temperatura mínima	+ 0 °C
Temperatura máxima	+40 °C
Batería	LiFePO4/C (LN) 2x3.2V 3.0-3.2Ah
Garantía	60 meses
Dimensiones netas L x W x H [±2 mm]	327 mm x 40 mm x 170 mm



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.



2,5	6	13
3	6,5	14,5
4	7,5	17
5	8	19
6	8,5	21
7	9	22,5
8	9,5	24
9	10	25
10	10,5	26