ONTEC S30 F2 180 NM DATA2 W IP65
TM-S3.F2DDN360W

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:

N.°: 1626 | N.°: 6074/2026 Válido hasta: 15.04.2031 | N.°: 88-133122 | N.°: B_BK_60112_0426_2024 Válido hasta: 24.01.2030 | N.°: 1626 | N.°: 2279257.01-UAE Válido hasta: 15.12.2025 | N.°: 1626

N.°: DIT.V2.03 | N.°: V3.1

Productor	**TM TECHNOLOGIE**
Solicitud	**iluminación de evacuación**
Familia	**ONTEC S30**
Color	**blanco**
Color según RAL	**RAL9003**
Versión	**DATA2**
Modo operativo	**NM**
Tiempo de trabajo nominal	**3 h**
Grado de protección	**IP65**
Grado de resistencia al impacto	**IK08**
Clases de aislamiento	**II**
Material de la carcasa	**el plastico**
Metodo de instalacion*	**superficie, empotrable, suspendido, pared, techo, al bies**
Flujo (fallo)	**554 lm**
Fuente de luz	**LED**
Potencia de la fuente de luz	**5.1 W**
Poder activo	**1.6 W**
Vida útil del LED	**50000 h**
Tensión AC nominal	**210-250 V**
Tensión DC nominal	**- V**
Temperatura de color	**5700 K**
Temperatura mínima	**+ 0 °C**
Temperatura máxima	**+40 °C**
Batería	**LiFePO4/C (LN) 2x3.2V 3.0-3.2Ah**
Garantía	**60 meses**
Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm]	**327 mm x 40 mm x 170 mm**



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.



h	a	b	c	d
2,5	6	13		
3	6,5	14,5		
4	7,5	17		
5	8	19		
6	8,5	21		
7	9	22,5		
8	9,5	24		
9	10	25		
10	10,5	26		