ONTEC S30 M1X 60/180 M/NM DATA2 B
TM-S3.MXDDX060B

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:

N.°: 1626

N.°: 6074/2026
Válido hasta:
15.04.2031

N.°: 88-133122

N.°:
B_BK_60112_0426_2024
Válido hasta:
24.01.2030

N.°: 1626

N.°: 2279257.01-
UAE
Válido hasta:
15.12.2025

N.°: 1626

N.°: DIT.V2.03

N.°: V3.1

Productor	**TM TECHNOLOGIE**
Solicitud	**iluminación de espacios abiertos, determinación de la dirección de evacuación**
Familia	**ONTEC S30**
Color	**negro**
Color según RAL	**RAL9005**
Versión	**DATA2**
Modo operativo	**M/NM**
Tiempo de trabajo nominal	**1/3 h**
Grado de protección	**IP65**
Grado de resistencia al impacto	**IK08**
Clases de aislamiento	**II**
Material de la carcasa	**el plastico**
Metodo de instalacion*	**superficie, empotrable, suspendido, pared, techo, al bies**
Luminancia	**>2 cd/m²**
Flujo (fallo)	**414(1h);184(3h) lm**
Fuente de luz	**LED**
Potencia de la fuente de luz	**3.1 W**
Poder activo	**3.6 W**
Vida útil del LED	**50000 h**
Tensión AC nominal	**210-250 V**
Tensión DC nominal	**- V**
Temperatura de color	**5700 K**
Temperatura mínima	**+ 0 °C**
Temperatura máxima	**+40 °C**
Batería	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Garantía	**60 meses**
Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm]	**327 mm x 40 mm x 170 mm**



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.



h	a	b	c	d
*60				
2,5	4	10	4	10
3	4,5	11	4,5	11
4	5	13,5	5	13,5
5	5	15,5	5	15,5
6	5,5	17	5,5	17
7	5	18,5	5	18,5
8	5	19,5	5	19,5
9	5	20,5	5	20,5
10	5	21	5	21
*180				
2,5	3,5	8,5	3,5	8,5
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4	11	4	11
5	4	12,5	4	12,5
6	3,5	13,5	3,5	13,5
7	3,5	14	3,5	14
8	3	15	3	15
9	2,5	15,5	2,5	15,5
10	2,5	15,5	2,5	15,5
Emin ≥ 0,5 lx				