

ONTEC S30 M1X 60/180 M/NM DATA2 B TM-S3.MXDDX060B

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 1625



N.º: 6074/2026
Válido hasta:
15.04.2031



N.º: 88-133122



N.º:
B_BK_60112_0426_2024
Válido hasta:
24.01.2030



N.º: 1625



N.º: 2279257.01-
UAE
Válido hasta:
15.12.2025



N.º: 1625



N.º: DIT_004



N.º: V3.0



Productor **TM Technologie**

Solicitud **iluminación de espacios abiertos,
determinación de la dirección de
evacuación**

Familia **ONTEC S30**

Color/Color según RAL **negro , RAL9005**

Versión **DATA2**

Modo operativo **M/NM**

Tiempo de trabajo nominal **1/3 h**

Grado de protección **IP65**

Grado de resistencia al impacto **IK08**

Clases de aislamiento **II**

Material de la carcasa **el plastico**

Metodo de instalacion* **superficie, empotrable, suspendido,
pared, techo, al bias**

Luminancia **>2 cd/m²**

Flujo (fallo) **414(1h);184(3h) lm**

Fuente de luz **LED**

Potencia de la fuente de luz **3.1 W**

Poder activo **4.35 W**

Tensión AC nominal **210-250 V**

Tensión DC nominal **- V**

Vida útil del LED **50000 h**

Temperatura de color **5700 K**

Temperatura mínima **+ 0 °C**


Temperatura máxima **+40 °C**

Batería **LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**

Garantía **60 meses**

Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm] **327 mm x 40 mm x 170 mm**





*60				
2,5	4	10	4	10
3	4,5	11	4,5	11
4	5	13,5	5	13,5
5	5	15,5	5	15,5
6	5,5	17	5,5	17
7	5	18,5	5	18,5
8	5	19,5	5	19,5
9	5	20,5	5	20,5
10	5	21	5	21
*180				
2,5	3,5	8,5	3,5	8,5
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4	11	4	11
5	4	12,5	4	12,5
6	3,5	13,5	3,5	13,5
7	3,5	14	3,5	14
8	3	15	3	15
9	2,5	15,5	2,5	15,5
10	2,5	15,5	2,5	15,5
Emin ≥ 0,5 lx				