ONTEC S30 S5 60 NM AT W IP65
TM-S3.S5ATN160W

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:

N.°: 1626

N.°: 6074/2026
Válido hasta:
15.04.2031

N.°: 88-133122

N.°:
B_BK_60112_0426_2024
Válido hasta:
24.01.2030

N.°: 1626

N.°: 2279257.01-UAE
Válido hasta:
15.12.2025

N.°: 1626

N.°: DIT.V2.03

N.°: V3.1

Productor	**TM TECHNOLOGIE**
Solicitud	**iluminación de espacios abiertos**
Familia	**ONTEC S30**
Color	**blanco**
Color según RAL	**RAL9003**
Versión	**auto prueba**
Modo operativo	**NM**
Tiempo de trabajo nominal	**1 h**
Grado de protección	**IP65**
Grado de resistencia al impacto	**IK08**
Clases de aislamiento	**II**
Material de la carcasa	**el plastico**
Metodo de instalacion*	**superficie, empotrable, suspendido, pared, techo, al bies**
Flujo (fallo)	**1269 lm**
Fuente de luz	**LED**
Potencia de la fuente de luz	**5.8 W**
Poder activo	**2.3 W**
Vida útil del LED	**50000 h**
Tensión AC nominal	**210-250 V**
Temperatura de color	**5700 K**
Temperatura mínima	**+ 0 °C**
Temperatura máxima	**+35 °C**
Batería	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah**
Garantía	**36 meses**
Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm]	**327 mm x 40 mm x 170 mm**



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.



h	a	b	c	d
8	10	32	10	32
9	10	34	10	34
10	9	36	9	36
11	8	38	8	38
12	8	40	8	40
13	5	41	5	41
14	5	40	5	40
15	6	38	6	38
16	7,5	36	7,5	36
17	7	34	7	34
18	6	32	6	32
19	7	31	7	31
20	7	30	7	30