

# ONTEC S30 S5 60 NM AT W IP65 TM-S3.S5ATN160W

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 1625



N.º: 6074/2026  
Válido hasta:  
15.04.2031



N.º: 88-133122



N.º:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Válido hasta:  
24.01.2030



N.º: 1625



N.º: 2279257.01-  
UAE  
Válido hasta:  
15.12.2025



N.º: 1625




N.º: V2




N.º: V3.0



Productor	<b>TM TECHNOLOGIE</b>
Solicitud	<b>iluminación de espacios abiertos</b>
Familia	<b>ONTEC S30</b>
Color/Color según RAL	<b>blanco , RAL9003</b>
Versión	<b>auto prueba</b>
Modo operativo	<b>NM</b>
Tiempo de trabajo nominal	<b>1 h</b>
Grado de protección	<b>IP65</b>
Grado de resistencia al impacto	<b>IK08</b>
Clases de aislamiento	<b>II</b>
Material de la carcasa	<b>el plastico</b>
Metodo de instalacion*	<b>superficie, empotrable, suspendido, pared, techo, al bias</b>
Flujo (fallo)	<b>1269 lm</b>
Fuente de luz	<b>LED</b>
Potencia de la fuente de luz	<b>5.8 W</b>
Poder activo	<b>2.3 W</b>
Tensión AC nominal	<b>210-250 V</b>
Vida útil del LED	<b>50000 h</b>
Temperatura de color	<b>5700 K</b>
Temperatura mínima	<b>+ 0 °C</b>
Temperatura máxima	<b>+35 °C</b>
Batería	<b>LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah</b>
Garantía	<b>36 meses</b>
Dimensiones netas <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>327 mm x 40 mm x 170 mm</b>



\* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.



8	10	32	10	32
9	10	34	10	34
10	9	36	9	36
11	8	38	8	38
12	8	40	8	40
13	5	41	5	41
14	5	40	5	40
15	6	38	6	38
16	7,5	36	7,5	36
17	7	34	7	34
18	6	32	6	32
19	7	31	7	31
20	7	30	7	30