ONTEC S30 W5 180 NM DATA2 RADIO W IP65
TM-S3.W5DRN360W

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:

N.°: 1626

N.°: 6074/2026
Válido hasta:
15.04.2031

N.°: 88-133122

N.°:
B_BK_60112_0426_2024
Válido hasta:
24.01.2030

N.°: 1626

N.°: 2279257.01-UAE
Válido hasta:
15.12.2025

N.°: 1626

N.°: DIT.V2.03

N.°: V3.1

Productor	**TM TECHNOLOGIE**
Solicitud	**iluminación de evacuación**
Familia	**ONTEC S30**
Color	**blanco**
Color según RAL	**RAL9003**
Versión	**DATA2 RADIO**
Modo operativo	**NM**
Tiempo de trabajo nominal	**3 h**
Grado de protección	**IP65**
Grado de resistencia al impacto	**IK08**
Clases de aislamiento	**II**
Material de la carcasa	**el plastico**
Metodo de instalacion*	**superficie, empotrable, suspendido, pared, techo, al bies**
Flujo (fallo)	**1090 lm**
Fuente de luz	**LED**
Potencia de la fuente de luz	**5.8 W**
Poder activo	**4.0 W**
Vida útil del LED	**50000 h**
Tensión AC nominal	**210-250 V**
Tensión DC nominal	**- V**
Temperatura de color	**5700 K**
Temperatura mínima	**+ 0 °C**
Temperatura máxima	**+35 °C**
Batería	**LiFePO4/C (LN) 2x6.4V 3.0-3.2Ah**
Garantía	**60 meses**
Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm]	**327 mm x 40 mm x 170 mm**



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.



h	a	b	c	d
8	19,5	47	-	-
9	20	51	-	-
10	18,5	54	-	-
11	17	55	-	-
12	15	57	-	-
13	12,5	56	-	-
14	11	55	-	-
15	9	53	-	-
16	7	50	-	-
17	5	45	-	-
18	4,5	40	-	-
19	4	35	-	-
20	3,5	30	-	-

Emin ≥ 1 lx