
# PRIMO TRL M1 180 NM AT B
# TM-TL.M1ATN800B


Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:


N.°: 3226 N.°: 3226 N.°: 3226 N.°: DIT.V1.01 N.°: V1.3



| | |
|---|---|
| Productor | **TM TECHNOLOGIE** |
| Familia | **PRIMO TRL** |
| Color | **negro** |
| Color según RAL | **RAL9005** |
| Versión | **auto prueba** |
| Modo operativo | **NM** |
| Tiempo de trabajo nominal | **3 h** |
| Grado de protección | **IP20** |
| Grado de resistencia al impacto | **IK08** |
| Clases de aislamiento | **I** |
| Material de la carcasa | **acero** |
| Metodo de instalacion* | **techo, superficie** |
| Flujo (fallo) | **326 lm** |
| Fuente de luz | **LED** |
| Potencia de la fuente de luz | **2.5 W** |
| Poder activo | **1.6 W** |
| Vida útil del LED | **50000 h** |
| Tensión AC nominal | **210-250 V** |
| Tensión DC nominal | **- V** |
| Temperatura de color | **5700 K** |
| Temperatura mínima | **+ 0 °C** |
| Temperatura máxima | **+ 35 °C** |
| Batería | **LiFePO4/C (LN) 3.2V 3.0-3.2Ah** |
| Garantía | **36 meses** |
| Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm] | **350 mm x 50 mm x 89 mm** |






| h | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 3,5 | 9 | 3,5 | 9 |
| 3 | 4,5 | 10 | 4,5 | 10 |
| 4 | 5 | 12,5 | 5 | 12,5 |
| 5 | 5,5 | 14,5 | 5,5 | 14,5 |
| 6 | 5 | 16,5 | 5 | 16,5 |
| 7 | 4,5 | 18 | 4,5 | 18 |
| 8 | 4,5 | 19 | 4,5 | 19 |
| 9 | 4 | 20 | 4 | 20 |
| 10 | 4 | 20 | 4 | 20 |

Emin ≥ 0,5 lx

* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.