

PRIMO TRL M1 180 NM DALI B + ADAPTADOR TM-TL.M1DAN80SB

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 3225




N.º: 3225



N.º: 1955



N.º: 3225



N.º: DIT_001



N.º: V1.3



Certificado DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/1955/vip-rs>

Productor **TM Technologie**

Categoría **luminarias de emergencia**

Familia **PRIMO TRL**

Color/Color según RAL **negro , RAL9005**

Versión **DALI**

Modo operativo **NM**

Tiempo de trabajo nominal **3 h**

Grado de protección **IP20**

Grado de resistencia al impacto **IK08**

Clases de aislamiento **I**

Material de la carcasa **acero**

Estructura cromática **pintado**

Metodo de instalacion* **techo, superficie**

Flujo (fallo) **326 lm**

Tensión AC nominal **210-250 V**

Tensión DC nominal **- V**

Fuente de luz **LED**

Potencia de la fuente de luz **2.5 W**

Vida útil del LED **50000 h**

Temperatura de color **5700 K**

Temperatura mínima **+ 0 °C**







Temperatura máxima **+ 35 °C**

Batería **LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**

Tipo DALI **D**

Garantía **60 meses**

Dimensiones netas **L x W x H [±2 mm]** **350 mm x 50 mm x 89 mm**



| | | | | |
|-----|-----|------|-----|------|
| 2,5 | 3,5 | 9 | 3,5 | 9 |
| 3 | 4,5 | 10 | 4,5 | 10 |
| 4 | 5 | 12,5 | 5 | 12,5 |
| 5 | 5,5 | 14,5 | 5,5 | 14,5 |
| 6 | 5 | 16,5 | 5 | 16,5 |
| 7 | 4,5 | 18 | 4,5 | 18 |
| 8 | 4,5 | 19 | 4,5 | 19 |
| 9 | 4 | 20 | 4 | 20 |
| 10 | 4 | 20 | 4 | 20 |

* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.