

# PRIMO TRL M1 180 NM DALI B + ADAPTADOR TM-TL.M1DAN80SB

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 3225




N.º: 3225



N.º: 1955



N.º: 3225






N.º: V1



N.º: V1.3



Productor	<b>TM TECHNOLOGIE</b>
Categoría	<b>luminarias de emergencia</b>
Familia	<b>PRIMO TRL</b>
Color/Color según RAL	<b>negro , RAL9005</b>
Versión	<b>DALI</b>
Modo operativo	<b>NM</b>
Tiempo de trabajo nominal	<b>3 h</b>
Grado de protección	<b>IP20</b>
Grado de resistencia al impacto	<b>IK08</b>
Clases de aislamiento	<b>I</b>
Material de la carcasa	<b>acero</b>
Estructura cromática	<b>pintado</b>
Metodo de instalacion*	<b>techo, superficie</b>
Flujo (fallo)	<b>326 lm</b>
Tensión AC nominal	<b>210-250 V</b>
Tensión DC nominal	<b>- V</b>
Fuente de luz	<b>LED</b>
Potencia de la fuente de luz	<b>2.5 W</b>
Vida útil del LED	<b>50000 h</b>
Temperatura de color	<b>5700 K</b>
Temperatura mínima	<b>+ 0 °C</b>
Temperatura máxima	<b>+ 35 °C</b>
Batería	<b>LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah</b>
Tipo DALI	<b>D</b>
Garantía	<b>60 meses</b>
Dimensiones netas <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>350 mm x 50 mm x 89 mm</b>



2,5	3,5	9	3,5	9
3	4,5	10	4,5	10
4	5	12,5	5	12,5
5	5,5	14,5	5,5	14,5
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	18	4,5	18
8	4,5	19	4,5	19
9	4	20	4	20
10	4	20	4	20

\* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.