

PRIMO TRL M1 180 NM DALI W + ADAPTADOR TM-TL.M1DAN80SW

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 3225



N.º: 3225



N.º: 1955



N.º: 3225



N.º: DIT_001



N.º: V1.3



Certificado DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/1955/vip-rs>

Productor **TM Technologie**

Categoría **luminarias de emergencia**

Familia **PRIMO TRL**

Color/Color según RAL **blanco , RAL9003**

Versión **DALI**

Modo operativo **NM**

Tiempo de trabajo nominal **3 h**

Grado de protección **IP20**

Grado de resistencia al impacto **IK08**

Clases de aislamiento **I**

Material de la carcasa **acero**

Estructura cromática **pintado**

Metodo de instalacion* **techo, superficie**

Flujo (fallo) **326 lm**

Tensión AC nominal **210-250 V**

Tensión DC nominal **- V**

Fuente de luz **LED**

Potencia de la fuente de luz **2.5 W**

Vida útil del LED **50000 h**

Temperatura de color **5700 K**

Temperatura mínima **+ 0 °C**







Temperatura máxima **+ 35 °C**

Batería **LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**

Tipo DALI **D**

Garantía **60 meses**

Dimensiones netas **L x W x H [±2 mm]** **350 mm x 50 mm x 89 mm**



2,5	3,5	9	3,5	9
3	4,5	10	4,5	10
4	5	12,5	5	12,5
5	5,5	14,5	5,5	14,5
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	18	4,5	18
8	4,5	19	4,5	19
9	4	20	4	20
10	4	20	4	20

* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.