

INDUST TM 333D CB H TM-TM.D0CB0333H

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 3025



N.º: 5047/2023
Válido hasta:
26.07.2028



N.º: 3025




N.º: 3025



N.º: V1.0



Productor	TM Technologie
Categoría	luminarias de emergencia
Solicitud	determinación de la dirección de evacuación
Familia	INDUST TM
Estructura cromática	bruto
Versión	CB - batería central
Modo operativo	CB
Grado de protección	IP66, IP69
Grado de resistencia al impacto	IK08
Clases de aislamiento	I
Material de la carcasa	acero inoxidable
Método de instalación*	superficie, pared
Adaptación al uso del pictograma	sí
Dimensiones del pictograma	353, 2x359, 2 mm
Dimensiones de las señales de evacuación	300x300 mm
Tipo de pictograma	plexiglás PMMA
Luminancia	>200 cd/m²
Visibilidad	60 m
Temperatura de color	5700 K
Tensión AC nominal	220-240 V
Tensión DC nominal	186-254 V
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	1.5 W
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura mínima	-25 °C
Temperatura máxima	+45 °C
Batería	-
Garantía	60 meses
Dimensiones netas L x W x H [±2 mm]	581 mm x 319 mm x 1103 mm



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.