

# TM.PRIMO APZ 40D CB



|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Référence catalogue                    | TM-AZ.40D.CB01B                                              |
| Application                            | indication du sens d'évacuation                              |
| Autonomie de la pile                   | -                                                            |
| Mode de fonctionnement                 | -                                                            |
| Version                                | DATA – système distribué                                     |
| Couleur                                | RAL9005                                                      |
| Luminance                              | >500 cd/m²                                                   |
| Puissance active                       | 3.67 W                                                       |
| Alimentation                           | 210+250 V AC                                                 |
| Alimentation électrique de la CB       | 186+254 V DC                                                 |
| Dimmable                               | non                                                          |
| Plage de température de fonctionnement | -15-55 °C                                                    |
| Matériau                               | Metal                                                        |
| Classe d'isolation                     | I                                                            |
| IK                                     | IK07                                                         |
| Indice de protection                   | IP20                                                         |
| Garantie                               | 24 mois - ST<br>36 mois - AT<br>60 mois - DATA, CB           |
| Durée de vie LED                       | 50 000 heures de travail                                     |
| Nombre de sources lumineuses           | 2                                                            |
| visibility                             | 40 m                                                         |
| La longueur de l'élingue               | la norme: <b>500 mm</b><br>optionnel: <b>1000 mm, 250 mm</b> |
| Classe de protection                   | 1                                                            |

