

# TM.PRIMO APZ 40DC 180 M DATA 2 RADIO

 TM TECHNOLOGIE



|   |  |
|---|--|
| Référence catalogue   | TM-AZ.40DCDR03W  |
| Application   | indication du sens d'évacuation optionnel:<br>  avec lentille C – voies d'évacuation |
| Autonomie de la pile  | 3 h  |
| Mode de fonctionnement  | M  |
| Version   | DD - DATA2   |
| Couleur   | RAL9003  |
| Luminance   | >500 cd/m <sup>2</sup>   |
| Puissance maximale de la source lumineuse (la luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente) | 2.1 W  |
| Puissance active  | 6.63 W   |
| Alimentation  | 210÷250 V AC 50÷60 Hz  |
| Alimentation électrique de la CB  | 186÷254 V DC   |
| Dimmable  | oui  |
| Plage de température de fonctionnement  | 5-40 °C  |
| Matériau  | Metal  |
| IK  | IK07   |
| Indice de protection  | IP20   |
| Batterie  | LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah  |
| Garantie  | 24 mois - ST<br>36 mois - AT<br>60 mois - DATA, CB                                   |
| Durée de vie LED  | 50 000 heures de travail   |
| visibility  | 40 m   |
| Classe de protection  | 1  |
| Nombre de sources lumineuses  | 2  |

