

# TM.INDUST B2 B2L

## TM.INDUST B2L CB+



□

|                                                                                                                         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Référence catalogue                                                                                                     | TM-B2.0LCB+09LH          |
| Autonomie de la pile                                                                                                    | -                        |
| Mode de fonctionnement                                                                                                  | -                        |
| Version                                                                                                                 | DATA – système distribué |
| Couleur                                                                                                                 | H – Raw                  |
| Luminance                                                                                                               | >200 cd/m²               |
| Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente) | 1.6 W                    |
| Puissance active                                                                                                        | 13.4 W                   |
| Alimentation                                                                                                            | 220+240 V AC             |
| Alimentation électrique de la CB                                                                                        | 186+254 V DC             |
| Dimmable                                                                                                                | non                      |
| Plage de température de fonctionnement                                                                                  | -25-45 °C                |
| Matériau                                                                                                                | Stainless steel          |
| IK                                                                                                                      | IK08                     |
| Indice de protection                                                                                                    | IP66/69                  |
| Durée de vie LED                                                                                                        | 50 000 heures de travail |
| visibility                                                                                                              | 60 m                     |
| Classe de protection                                                                                                    | 1                        |

