

# TM.ONTEC G30 EXE 60/180 M/NM ST



|                                                                                                                         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Référence catalogue                                                                                                     | TM-G3.EXSTX000W               |
| Autonomie de la pile                                                                                                    | 1 h                           |
| Mode de fonctionnement                                                                                                  | M                             |
| Version                                                                                                                 | ST – test standard            |
| Couleur                                                                                                                 | RAL9003                       |
| Luminance                                                                                                               | >350 cd/m²                    |
| Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente) | 0.9 W                         |
| Puissance active                                                                                                        | 5.0 W                         |
| Alimentation                                                                                                            | 210÷250 V AC 50÷60 Hz         |
| Alimentation électrique de la CB                                                                                        | 186÷254 V DC, 20÷57 V DC      |
| Dimmable                                                                                                                | non                           |
| Plage de température de fonctionnement                                                                                  | 10-35 °C                      |
| Matériau                                                                                                                | PC                            |
| IK                                                                                                                      | IK05                          |
| Indice de protection                                                                                                    | IP20                          |
| Batterie                                                                                                                | LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah |
| Durée de vie LED                                                                                                        | 50 000 heures de travail      |
| visibility                                                                                                              | 30 m                          |
| Classe de protection                                                                                                    | 2                             |

