




TM.ONTEC D M1 CB



Référence catalogue	TM-OD.M1CB0000C
Application	éclairage anti-panique
Autonomie de la pile	-
Mode de fonctionnement	-
Version	DATA – système distribué
Couleur	RAL3020
Flux lumineux	338 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	3 W
Puissance active	4.6 W
Alimentation	210+250 V AC
Alimentation électrique de la CB	186+254 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	-15-55 °C
Matériau	PC
IK	IK03
Indice de protection	IP20
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
Classe de protection	2
Normes	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838





PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce

2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

CB
3,5
4,0
5,0
5,5
5,5
6,0
6,0
5,5
5,0

Distance entre la paroi et le luminaire

1h
3,5
4,0
5,0
5,5
5,5
6,0
6,0
5,5
5,0

