

# TM.ONTEC S C1 302 M DATA



|                                                                                                                         |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Référence catalogue                                                                                                     | TM-OS.C1DTM360W                                    |
| Application                                                                                                             | éclairage de la voie d'évacuation                  |
| Autonomie de la pile                                                                                                    | 3 h                                                |
| Mode de fonctionnement                                                                                                  | M                                                  |
| Version                                                                                                                 | DT - DATA – système distribué                      |
| Couleur                                                                                                                 | RAL9003                                            |
| Flux lumineux                                                                                                           | 225 lm                                             |
| Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente) | 2 W                                                |
| Puissance active                                                                                                        | 6.5 W                                              |
| Alimentation                                                                                                            | 210+250 V AC 50+60 Hz                              |
| Alimentation électrique de la CB                                                                                        | 186+254 V DC, 20+57 V DC                           |
| Dimmable                                                                                                                | non                                                |
| Plage de température de fonctionnement                                                                                  | 0-40 °C                                            |
| Matériau                                                                                                                | PC                                                 |
| IK                                                                                                                      | IK08                                               |
| Indice de protection                                                                                                    | IP65                                               |
| Batterie                                                                                                                | LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah                      |
| Garantie                                                                                                                | 24 mois - ST<br>36 mois - AT<br>60 mois - DATA, CB |
| Durée de vie LED                                                                                                        | 50 000 heures de travail                           |
| Classe de protection                                                                                                    | 2                                                  |

