

TM.ONTEC S W2 105 M DATA 2 COLD



| | |
|---|--|
| Référence catalogue | TM-OS.W2DDM16CW |
| Application | éclairage de la sortie de secours/des équipements de lutte contre l'incendie |
| Autonomie de la pile | 1 h |
| Mode de fonctionnement | M |
| Version | DD - DATA2 |
| Couleur | RAL9003 |
| Flux lumineux | 388 lm |
| Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente) | 4.5 W |
| Puissance active | 6.8 W |
| Alimentation | 210±250 V AC 50±60 Hz |
| Alimentation électrique de la CB | 186±254 V DC, 20±57 V DC |
| Dimmable | oui |
| Plage de température de fonctionnement | -15-40 °C |
| Matériau | PC |
| IK | IK08 |
| Indice de protection | IP65 |
| COLD | oui |
| Batterie | LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah |
| Garantie | 24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB |
| Durée de vie LED | 50 000 heures de travail |
| Classe de protection | 2 |
| Normes | PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838 |

