



# TM.ONTEC S30 M5 180 NM AT



|                                                                                                                         |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Référence catalogue                                                                                                     | TM-S3.M5ATN360W                                    |
| Application                                                                                                             | éclairage anti-panique                             |
| Autonomie de la pile                                                                                                    | 3 h                                                |
| Mode de fonctionnement                                                                                                  | NM                                                 |
| Version                                                                                                                 | AT – test autonome                                 |
| Couleur                                                                                                                 | RAL9003                                            |
| Flux lumineux                                                                                                           | 1200 lm                                            |
| Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente) | 5.8 W                                              |
| Puissance active                                                                                                        | 4.01 W                                             |
| Alimentation                                                                                                            | 210÷250 V AC 50÷60 Hz                              |
| Alimentation électrique de la CB                                                                                        | 186÷254 V DC, 20÷57 V DC                           |
| Dimmable                                                                                                                | non                                                |
| Plage de température de fonctionnement                                                                                  | 0-35 °C                                            |
| Matériau                                                                                                                | PC                                                 |
| IK                                                                                                                      | IK08                                               |
| Indice de protection                                                                                                    | IP65/IK08                                          |
| Batterie                                                                                                                | LiFePO4/C (LN) 2x6.4V 3.0-3.2Ah                    |
| Garantie                                                                                                                | 24 mois - ST<br>36 mois - AT<br>60 mois - DATA, CB |
| Durée de vie LED                                                                                                        | 50 000 heures de travail                           |
| Classe de protection                                                                                                    | 2                                                  |
| Nombre de sources lumineuses                                                                                            | 2                                                  |





## PHOTOMÉTRIE [m]

| Hauteur de la pièce | Distance entre la paroi et le luminaire | Distance de luminaire à luminaire |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 8,0                 | 9,0                                     | 26,0                              |
| 9,0                 | 9,0                                     | 28,0                              |
| 10,0                | 9,0                                     | 29,5                              |
| 11,0                | 9,5                                     | 30,5                              |
| 12,0                | 9,5                                     | 32,0                              |
| 13,0                | 10,0                                    | 33,0                              |
| 14,0                | 10,0                                    | 34,0                              |
| 15,0                | 10,0                                    | 35,0                              |
| 16,0                | 10,0                                    | 36,0                              |
| 17,0                | 9,5                                     | 37,0                              |
| 18,0                | 9,5                                     | 37,5                              |
| 19,0                | 9,0                                     | 38,5                              |
| 20,0                | 9,0                                     | 39,0                              |

