



TM.ONTEC S30 M5 CBM



Référence catalogue	TM-S3.M5CBM060B
Application	éclairage anti-panique
Autonomie de la pile	-
Mode de fonctionnement	-
Version	DATA – système distribué
Couleur	RAL9005
Flux lumineux	1215 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	5.8 W
Puissance active	12.3 W
Alimentation	210+250 V AC
Alimentation électrique de la CB	186+254 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	-25-35 °C
Matériau	PC
IK	IK08
Indice de protection	IP65/IK08
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
Classe de protection	2
Nombre de sources lumineuses	2





PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce	Distance entre la paroi et le luminaire	Distance de luminaire à luminaire
8,0	9,0	26,0
9,0	9,0	28,0
10,0	9,0	29,5
11,0	9,5	30,5
12,0	9,5	32,0
13,0	10,0	33,0
14,0	10,0	34,0
15,0	10,0	35,0
16,0	10,0	36,0
17,0	9,5	37,0
18,0	9,5	37,5
19,0	9,0	38,5
20,0	9,0	39,0

