

# ONTEC APN 31P M AT B TM-AN.31P.AT03B

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 1525



N°: 1525




N°: 1525



N°: V1.4

Producteur	<b>TM Technologie</b>
catégorie	<b>luminaires de secours</b>
Application	<b>indication du sens d'évacuation</b>
Famille	<b>ONTEC AP</b>
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	<b>noir , RAL9005</b>
Structure de la couleur	<b>lisse, brillante</b>
Version	<b>test automatique</b>
Mode de fonctionnement	<b>M</b>
Temps de travail nominal	<b>3 h</b>
Degré de protection	<b>IP20</b>
Degré de protection contre les chocs	<b>IK06</b>
Classe de protection	<b>II</b>
Matériel	<b>plastique</b>
Méthode d'installation*	<b>plafond, surface</b>
Adapté pour utiliser un pictogramme	<b>oui</b>
Est-il accompagné d'un pictogramme ?	<b>oui</b>
Dimensions du panneau d'évacuation	<b>311x158 mm</b>
Type de pictogramme	<b>film</b>
Numéro de graphique	<b>K3</b>
Luminance	<b>&gt;200 cd/m<sup>2</sup></b>
Visibilité	<b>32 m</b>
Température de couleur	<b>5700</b>
Tension alternative nominale	<b>210-250 V</b>
Source de lumière	<b>LED</b>
Durée de vie des LED	<b>50000 h</b>
La batterie	<b>LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah</b>
Garantie	<b>36 mois</b>
Dimensions nettes <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>403 mm x 61 mm x 211 mm</b>



\* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.