

# ONTEC APN 31P M DALI B TM-AN.31P.DA03B

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 1525



N°: 88-116197



N°: 1525



N°: 3673



N°: 1525



N°: V1.4



Certificat DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/3673/led-ew>

Producteur

**TM Technologie**

catégorie

**luminaires de secours**

Application

**indication du sens d'évacuation**

Famille

**ONTEC AP**

Couleur/Couleur conforme à la norme RAL

**noir , RAL9005**

Version

**DALI**

Mode de fonctionnement

**M**

Temps de travail nominal

**3 h**

Degré de protection

**IP20**

Degré de protection contre les chocs

**IK06**

Classe de protection

**II**

Matériel

**plastique**

Structure de la couleur

**lisse, brillante**

Méthode d'installation\*

**plafond, surface**

Adapté pour utiliser un pictogramme

**oui**

Luminance

**>200 cd/m<sup>2</sup>**

Tension alternative nominale

**210-250 V**

Source de lumière

**LED**

Puissance de la source lumineuse

**2.5 W**

Durée de vie des LED

**50000 h**

Température de couleur

**5700**

Température minimale

**+10 °C**

Températures maximales

**+40 °C**

La batterie

**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**

Type DALI


**A**

Garantie

**60 mois**

Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm]

**403 mm x 61 mm x 211 mm**



\* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.