

PRIMO APZ 30DC 180 M AT B TM-AZ.30DCAT03B

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 1725



N°: 6077/2026
Valable jusque:
19.05.2031



N°:
B_BK_60112_0427_2024
Valable jusque:
24.01.2030




N°: 1725



N°: DC-UAE-
0374
Valable jusque:
19.05.2031



N°: 1725




N°: V1




N°: V1.1



Producteur	TM Technologie
catégorie	luminaires de secours
Application	indication du sens d'évacuation
Famille	PRIMO APZ
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	noir , RAL9005
Structure de la couleur	peinte
Version	test automatique
Mode de fonctionnement	M
Temps de travail nominal	3 h
Degré de protection	IP20
Degré de protection contre les chocs	IK07
Classe de protection	I
Matériel	acier
Méthode d'installation*	plafond
Adapté pour utiliser un pictogramme	oui
Est-il accompagné d'un pictogramme ?	oui
Dimensions du pictogramme	319x193 mm
Dimensions du panneau d'évacuation	300x150 mm
Type de pictogramme	film
Numéro de graphique	K3, D3
Luminance	>500 cd/m²
Visibilité	30 m
Température de couleur	5700 K
Tension alternative nominale	210-250 V
Source de lumière	LED
Puissance de la source lumineuse	2.1 W
Durée de vie des LED	50000 h
Température minimale	+5 °C
Températures maximales	+40 °C
La batterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah
Garantie	36 mois
Dimensions nettes L x W x H [±2 mm]	324 mm x 61 mm x 698 mm



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.



3	8	18	-	-
3,5	9,5	21,5	-	-
4,5	10,5	26	-	-
5,5	10,5	29	-	-
6,5	5	30	-	-
7,5	4,5	20	-	-
E _{min} ≥ 1 lx				