

INDUST B 20L CB DALI-2 H TM-B2.0LCD0090H

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 3625



N°: 5386/2024
Valable jusque:
15.05.2029



N°: 3625



N°: 2016




N°: 3625



N°: V1.0



Producteur	TM Technologie
catégorie	luminaires de secours
Application	indication du sens d'évacuation, éclairage des tunnels
Famille	INDUST B2
Version	CD - CB DALI2
Mode de fonctionnement	CB
Degré de protection	IP66, IP69
Degré de protection contre les chocs	IK08
Classe de protection	I
Matériel	acier inoxydable
Structure de la couleur	non traitée
Méthode d'installation*	surface, mur
Adapté pour utiliser un pictogramme	oui
Luminance	>200 cd/m²
Flux (panne)	1000 lm
Tension alternative nominale	220-240 V
Tension continue nominale	186-254 V
Source de lumière	LED
Puissance de la source lumineuse	5 W
Durée de vie des LED	50000 h
Température de couleur	5700 K
Température minimale	-25 °C
Températures maximales	+45 °C
La batterie	-
Type DALI	A
Garantie	60 mois
Dimensions nettes L x W x H [±2 mm]	481 mm x 75 mm x 692 mm



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.