
INDUST B 3D CB+ H
TM-B3.D0CB+090H

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 3726 | N°: 5436/2024 Valable jusque: 09.07.2029 | N°: 3726 | N°: 3726 | N°: V1.0



Producteur	**TM TECHNOLOGIE**
Application	**indication du sens d'évacuation, éclairage des tunnels**
Famille	**INDUST B3**
Couleur	**brut**
Version	**CB+ – batterie centrale**
Mode de fonctionnement	**CB**
Degré de protection	**IP66, IP69**
Degré de protection contre les chocs	**IK08**
Classe de protection	**I**
Matériel	**acier inoxydable**
Méthode d'installation*	**surface, mur**
Luminance	**>200 cd/m²**
Source de lumière	**LED**
Puissance de la source lumineuse	**1.6 W**
Puissance active	**4.3 W**
Durée de vie des LED	**50000 h**
Tension alternative nominale	**220-240 V**
Tension continue nominale	**186-254 V**
Température de couleur	**5700 K**
Température minimale	**-25 °C**
Températures maximales	**+45 °C**
La batterie	**-**
Garantie	**60 mois**
Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm]	**560 mm x 105 mm x 435 mm**



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.