

# INDUST B4DF CBM H TM-B4.DFCBM09LH

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 3725



N°: 5436/2024  
Valable jusque:  
09.07.2029



N°: 3725



N°: 3725




N°: DIT\_004



N°: V1.0



Producteur	<b>TM Technologie</b>
Application	<b>indication du sens d'évacuation, éclairage des tunnels</b>
Famille	<b>INDUST B4</b>
Version	<b>CBM – batterie centrale adressable CB</b>
Mode de fonctionnement	<b>CB</b>
Degré de protection	<b>IP66, IP69</b>
Degré de protection contre les chocs	<b>IK08</b>
Classe de protection	<b>I</b>
Matériel	<b>acier inoxydable</b>
Méthode d'installation*	<b>surface, mur</b>
Luminance	<b>&gt;200 cd/m<sup>2</sup></b>
Source de lumière	<b>LED</b>
Puissance de la source lumineuse	<b>1.6 W</b>
Puissance active	<b>12.7 W</b>
Tension alternative nominale	<b>220-240 V</b>
Tension continue nominale	<b>186-254 V</b>
Durée de vie des LED	<b>50000 h</b>
Température de couleur	<b>5700 K</b>
Température minimale	<b>-25 °C</b>
Températures maximales	<b>+45 °C</b>
La batterie	<b>-</b>
Garantie	<b>60 mois</b>
Dimensions nettes <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>560 mm x 105 mm x 635 mm</b>



\* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.