

# INDUST B 4DF CB DALI-2 H TM-B4.DLCD0090H

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 3725



N°: 5436/2024  
Valable jusque:  
09.07.2029



N°: 3725



N°: 2016



N°: 3725



N°: V1.0



Producteur **TM Technologie**  
catégorie **luminaires de secours**  
Application **indication du sens d'évacuation,  
éclairage des tunnels**

Famille **INDUST B4**

Version **CD - CB DALI2**

Mode de fonctionnement **CB**

Degré de protection **IP66, IP69**

Degré de protection contre les chocs **IK08**

Classe de protection **I**

Matériel **acier inoxydable**

Structure de la couleur **non traitée**

Méthode d'installation\* **surface, mur**

Adapté pour utiliser un pictogramme **oui**

Luminance **>200 cd/m<sup>2</sup>**

Tension alternative nominale **220-240 V**

Tension continue nominale **186-254 V**

Source de lumière **LED**

Puissance de la source lumineuse **1.5 W**

Durée de vie des LED **50000 h**

Température de couleur **5700 K**


Température minimale **-25 °C**

Températures maximales **+45 °C**

La batterie **-**

Type DALI **A**

Garantie **60 mois**



\* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.