

INDUST B 4DF CB DALI-2 H

TM-B4.DLCD0090H

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 3726



N°: 5436/2024
Valable jusque:
09.07.2029



N°: 3726



N°: 2016



N°: 3726



N°: V1.0



Producteur **TM TECHNOLOGIE**
Application **indication du sens d'évacuation,
éclairage des tunnels**

Famille **INDUST B4**

Couleur **brut**

Version **CD - CB DALI2**

Mode de fonctionnement **CB**

Degré de protection **IP66, IP69**

Degré de protection contre les chocs **IK08**

Classe de protection **I**

Matériel **acier inoxydable**

Méthode d'installation* **surface, mur**

Luminance **>200 cd/m²**

Source de lumière **LED**

Puissance de la source lumineuse **1.5 W**

Puissance active **12.4 W**

Tension alternative nominale **220-240 V**

Tension continue nominale **186-254 V**

Durée de vie des LED **50000 h**

Température de couleur **5700 K**

Température minimale **-25 °C**

Températures maximales **+45 °C**

La batterie **-**

Type DALI **A**

Garantie **60 mois**

Dimensions nettes **L x W x H [±2 mm]** **560 mm x 105 mm x 635 mm**

