

INDUST B5D CB DALI-2 H TM-B5.D0CD009LH

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 3725



N°: 5436/2024
Valable jusque:
09.07.2029



N°: 3725



N°: 2016



N°: 3725



N°: V1.0



| | |
|--|---|
| Producteur | TM Technologie |
| catégorie | luminaires de secours |
| Application | indication du sens d'évacuation, éclairage des tunnels |
| Famille | INDUST B5 |
| Structure de la couleur | non traitée |
| Version | CD - CB DALI2 |
| Mode de fonctionnement | CB |
| Degré de protection | IP66, IP69 |
| Degré de protection contre les chocs | IK08 |
| Classe de protection | I |
| Matériel | acier inoxydable |
| Méthode d'installation* | surface, mur |
| Adapté pour utiliser un pictogramme | oui |
| Dimensions du pictogramme | 357x672 mm |
| Dimensions du panneau d'évacuation | 330x660 mm |
| Type de pictogramme | plexiglas PMMA |
| Luminance | >200 cd/m² |
| Visibilité | 66 m |
| Température de couleur | 5700 K |
| Tension alternative nominale | 220-240 V |
| Tension continue nominale | 186-254 V |
| Source de lumière | LED |
| Puissance de la source lumineuse | 1.5 W |
| Durée de vie des LED | 50000 h |
| Température minimale | -25 °C |
| Températures maximales | +45 °C |
| La batterie | - |
| Type DALI | A |
| Garantie | 60 mois |
| Dimensions nettes L x W x H [±2 mm] | 560 mm x 105 mm x 795 mm |



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.