TM TECHNOLOGIE

BOA IN RC1 CBM
TM-BIRC1CBM0000

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 1126 | N°: 5912/2025 Valable jusque: 29.11.2030 | N°: B_BK_60112_0421_2024 Valable jusque: 24.01.2030 | N°: 1126 | N°: 1126 | N°: DIT.V2.03 | N°: V2.1



Producteur	**TM TECHNOLOGIE**
Application	**luminaires de signalisation**
Famille	**BOA IN**
Version	**CBM – batterie centrale adressable**
Mode de fonctionnement	**CB**
Degré de protection	**IP20**
Degré de protection contre les chocs	**IK03**
Classe de protection	**II**
Matériel	**plastique**
Méthode d'installation*	**plafond, encastré, surface**
Flux (panne)	**293 lm**
Source de lumière	**LED**
Puissance de la source lumineuse	**2.5 W**
Puissance active	**4.3 W**
Durée de vie des LED	**50000 h**
Tension alternative nominale	**210-250 V**
Tension continue nominale	**186-254 V**
Température de couleur	**5700 K**
Température minimale	**-15 °C**
Températures maximales	**+55 °C**
La batterie	**-**
Correction du facteur de puissance (PFC)	**0,83**
Garantie	**60 mois**
Dimensions nettes **H x Ø** [±2 mm]	**21 mm x 50 mm**





* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.