TM TECHNOLOGIE

BOA IN RM1 180 NM AT
TM-BIRM1ATN8000

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 1126 | N°: 5912/2025 Valable jusque: 29.11.2030 | N°: B_BK_60112_0421_2024 Valable jusque: 24.01.2030 | N°: 1126 | N°: 1126 | N°: DIT.V1.01 | N°: V2.1



Producteur	**TM TECHNOLOGIE**
Application	**éclairage des espaces ouverts**
Famille	**BOA IN**
Version	**test automatique**
Mode de fonctionnement	**NM**
Temps de travail nominal	**3 h**
Degré de protection	**IP20**
Degré de protection contre les chocs	**IK03**
Classe de protection	**II**
Matériel	**plastique**
Méthode d'installation*	**plafond, encastré, surface**
Flux (panne)	**150 lm**
Source de lumière	**LED**
Puissance de la source lumineuse	**2.5 W**
Puissance active	**1.2 W**
Durée de vie des LED	**50000 h**
Tension alternative nominale	**210-250 V**
Température de couleur	**5700 K**
Température minimale	**+10 °C**
Températures maximales	**+40 °C**
La batterie	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Garantie	**36 mois**
Dimensions nettes **H x Ø** [±2 mm]	**21 mm x 50 mm**





h	a	b	c	d
2,5	3	8,5	3	8,5
3	3	9,5	3	9,5
4	3,5	11	3,5	11
5	3	12	3	12
6	3	13	3	13
7	3	13	3	13
8	3,5	13	3,5	13
9	3	13	3	13
10	2,5	13,5	2,5	13,5

Emin ≥ 0,5 lx

* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.