
BOA IN RM1 60 NM ST
TM-BIRM1STN6000


Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 1126 | N°: 5912/2025 Valable jusque: 29.11.2030 | N°: B_BK_60112_0421_2024 Valable jusque: 24.01.2030 | N°: 1126 | N°: 1126 | N°: DIT.V1.01 | N°: V2.1



Producteur	**TM TECHNOLOGIE**
Application	**éclairage des espaces ouverts**
Famille	**BOA IN**
Version	**standard**
Mode de fonctionnement	**NM**
Temps de travail nominal	**1 h**
Degré de protection	**IP20**
Degré de protection contre les chocs	**IK03**
Classe de protection	**II**
Matériel	**plastique**
Méthode d'installation*	**plafond, encastré, surface**
Flux (panne)	**345 lm**
Source de lumière	**LED**
Puissance de la source lumineuse	**2.5 W**
Puissance active	**1.2 W**
Durée de vie des LED	**50000 h**
Tension alternative nominale	**210-250 V**
Température de couleur	**5700 K**
Température minimale	**+10 °C**
Températures maximales	**+40 °C**
La batterie	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Garantie	**24 mois**
Dimensions nettes **H x Ø** [±2 mm]	**21 mm x 50 mm**





h	a	b	c	d
2,5	4	10	4	10
3	4,5	11,5	4,5	11,5
4	5	13,5	5	13,5
5	5	15,5	5	15,5
6	5	16,5	5	16,5
7	5	17,5	5	17,5
8	5	18,5	5	18,5
9	4	19,5	4	19,5
10	4	20	4	20

Emin ≥ 0,5 lx

* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.