

BOA IN RM2 302 M DALI-2 TM-BIRM2DLM3000

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 1125



N°: 5912/2025
Valable jusque:
29.11.2030



N°:
B_BK_60112_0421_2024
Valable jusque:
24.01.2030



N°: 1125



N°: 7489



N°: 1125




N°: DIT_001




N°: V2.1



Producteur	TM Technologie
catégorie	luminaires de secours
Application	éclairage des espaces ouverts
Famille	BOA IN
Version	DALI2
Mode de fonctionnement	M
Temps de travail nominal	3 h
Degré de protection	IP20
Degré de protection contre les chocs	IK03
Classe de protection	II
Matériel	plastique
Structure de la couleur	satinée, mate
Méthode d'installation*	plafond, encastré, surface
Flux (panne)	241 lm
Tension alternative nominale	210-250 V
Source de lumière	LED
Puissance de la source lumineuse	2.5 W
Durée de vie des LED	50000 h
Température de couleur	5700 K
Température minimale	+10 °C
Températures maximales	+40 °C
La batterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Type DALI	A
Garantie	60 mois
Dimensions nettes H x Ø [±2 mm]	21 mm x 50 mm



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.



2,5	4	9	4	9
3	4	10,5	4	10,5
4	4	12,5	4	12,5
5	4,5	13,5	4,5	13,5
6	4	15	4	15
7	3,5	16	3,5	16
8	4	16,5	4	16,5
9	3,5	17	3,5	17
10	3	17,5	3	17,5

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$