STATION PRINCIPALE TM-CB 48 M2/034-C08-S00-SL ANTHRACITE TM-C4.09634SPLD

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 4326 N°: 4326 N°: 4326



Producteur	**TM TECHNOLOGIE**
Application	**batterie centrale**
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	**anthracite , RAL7016**
Classe de protection	**I**
Degré de protection	**IP30**
Garantie	**60 mois**
Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm]	**420 mm x 238 mm x 836 mm**

POSSIBILITÉS

Nombre maximal de luminaires dans le système	**160 pièces**
Nombre maximal de luminaires par circuit/canal	**20 pièces**
C-Panel	**oui**
Topologie autorisée	**connexion parallèle**
Puissance maximale des luminaires pour une autonomie de CB de 1 h	**960 W**
Puissance maximale des luminaires pour une autonomie de CB de 2 h	**587 W**
Puissance maximale des luminaires pour une autonomie de CB de 3 h	**407 W**
Puissance maximale des luminaires pour une autonomie de CB de 8 h	**187 W**

Le système de batterie centrale **TM-CB 48 V** est une solution moderne et économe en énergie pour alimenter l'éclairage de secours à partir d'un point central unique. Grâce à sa conception compacte et modulaire, le système permet une extension facile et le raccordement de luminaires d'une puissance totale allant jusqu'à 1440 W, selon le modèle choisi. L'écran intuitif et lisible facilite l'utilisation et permet d'accéder rapidement aux informations sur l'état de l'installation. La basse tension de 48 V garantit un niveau de sécurité élevé lors de l'installation et de la maintenance. Selon la version, le système offre une surveillance des circuits ou des luminaires individuels, assurant une surveillance constante et un fonctionnement fiable au quotidien.

CÂBLES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

CÂBLES D'ALIMENTATION

Câble du panneau de contrôle – luminaires	
Section transversale du câble d'alimentation AC	**3 x 1.5 - 4.0 mm²**
Type et section du câble d'alimentation des luminaires	**2 x 1,5 - 2,5 mm²**

TOPOLOGIE

BATTERIE 12V 34Ah
TM-A5L034.UN.B1



Producer's datasheet: