
INDUST L 1D CB N
TM-IL.L1CB0090N

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 2726 | N°: 4741/2022 Valable jusque: 12.09.2027 | N°: 2726 | N°: 2726 | N°: V1.0



Producteur	**TM TECHNOLOGIE**
Application	**éclairage des tunnels , indication du sens d'évacuation**
Famille	**INDUST L**
Couleur	**brut**
Version	**CB – batterie centrale**
Mode de fonctionnement	**CB**
Degré de protection	**IP66, IP69**
Degré de protection contre les chocs	**IK08**
Classe de protection	**I**
Matériel	**acier inoxydable**
Méthode d'installation*	**surface, mur**
Flux (panne)	**1350 lm**
Source de lumière	**LED**
Puissance de la source lumineuse	**40.7 W**
Puissance active	**44.5 W**
Durée de vie des LED	**50000 h**
Tension alternative nominale	**220-240 V**
Tension continue nominale	**186-254 V**
Température de couleur	**525 nm**
Température minimale	**-25 °C**
Températures maximales	**+45 °C**
La batterie	**-**
Garantie	**60 mois**
Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm]	**1460 mm x 39 mm x 1910 mm**



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.