
INDUST N M1 CB N
TM-IN.M1CB0090N


Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 2826 | N°: 5048/2023 Valable jusque: 27.07.2028 | N°: 2826 | N°: 2826 | N°: V1.3



Producteur	**TM TECHNOLOGIE**
Application	**éclairage des espaces ouverts**
Famille	**INDUST N**
Couleur	**brut**
Version	**CB – batterie centrale**
Mode de fonctionnement	**CB**
Degré de protection	**IP66, IP69**
Degré de protection contre les chocs	**IK08**
Classe de protection	**I**
Matériel	**acier inoxydable**
Méthode d'installation*	**surface, mur**
Flux (panne)	**327 lm**
Source de lumière	**LED**
Puissance de la source lumineuse	**3 W**
Puissance active	**4.5 W**
Durée de vie des LED	**50000 h**
Tension alternative nominale	**210-250 V**
Tension continue nominale	**186-254 V**
Température de couleur	**5700 K**
Température minimale	**-15 °C**
Températures maximales	**+55 °C**
Correction du facteur de puissance (PFC)	**0,83**
Garantie	**60 mois**
Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm]	**243 mm x 114 mm x 195 mm**





* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.