

INDUST N M1 CBM B TM-IN.M1CBM090B

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 2825



N°: 5048/2023
Valable jusque:
27.07.2028



N°: 2825





N°: DIT_004



N°: V1.3



Producteur	TM Technologie
Application	éclairage des espaces ouverts
Famille	INDUST N
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	noir , RAL9005
Version	CBM – batterie centrale adressable
Mode de fonctionnement	CB
Degré de protection	IP66, IP69
Degré de protection contre les chocs	IK08
Classe de protection	I
Matériel	acier
Méthode d'installation*	surface, mur
Flux (panne)	327 lm
Source de lumière	LED
Puissance de la source lumineuse	3 W
Puissance active	4.4 W
Tension alternative nominale	210-250 V
Tension continue nominale	186-254 V
Durée de vie des LED	50000 h
Température de couleur	5700 K
Température minimale	-15 °C
Températures maximales	+55 °C
La batterie	-
Garantie	60 mois
Dimensions nettes L x W x H [±2 mm]	243 mm x 114 mm x 195 mm



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.