

# INDUST N M1 CBM W TM-IN.M1CBM090W

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 2825



N°: 5048/2023  
Valable jusque:  
27.07.2028



N°: 2825



N°: 2825





N°: V2



N°: V1.3



Producteur	<b>TM TECHNOLOGIE</b>
Application	<b>éclairage des espaces ouverts</b>
Famille	<b>INDUST N</b>
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	<b>blanche , RAL9003</b>
Version	<b>CBM – batterie centrale adressable</b>
Mode de fonctionnement	<b>CB</b>
Degré de protection	<b>IP66, IP69</b>
Degré de protection contre les chocs	<b>IK08</b>
Classe de protection	<b>I</b>
Matériel	<b>acier</b>
Méthode d'installation*	<b>surface, mur</b>
Flux (panne)	<b>327 lm</b>
Source de lumière	<b>LED</b>
Puissance de la source lumineuse	<b>3 W</b>
Puissance active	<b>4.4 W</b>
Tension alternative nominale	<b>210-250 V</b>
Tension continue nominale	<b>186-254 V</b>
Durée de vie des LED	<b>50000 h</b>
Température de couleur	<b>5700 K</b>
Température minimale	<b>-15 °C</b>
Températures maximales	<b>+55 °C</b>
La batterie	<b>-</b>
Garantie	<b>60 mois</b>
Dimensions nettes <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>243 mm x 114 mm x 195 mm</b>



\* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.