

INDUST N M1 60 NM ST W TM-IN.M1STN690W

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 2825



N°: 5048/2023
Valable jusque:
27.07.2028



N°: 2825



N°: 2825




N°: DIT_001



N°: V1.3



Producteur	TM Technologie
Application	éclairage des espaces ouverts
Famille	INDUST N
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	blanche , RAL9003
Version	standard
Mode de fonctionnement	NM
Temps de travail nominal	1 h
Degré de protection	IP66, IP69
Degré de protection contre les chocs	IK08
Classe de protection	I
Matériel	acier
Méthode d'installation*	surface, mur
Flux (panne)	327 lm
Source de lumière	LED
Puissance de la source lumineuse	3 W
Puissance active	1.2 W
Tension alternative nominale	210-250 V
Durée de vie des LED	50000 h
Température de couleur	5700 K
Température minimale	+ 0 °C
Températures maximales	+40 °C
La batterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garantie	24 mois
Dimensions nettes L x W x H [±2 mm]	243 mm x 114 mm x 195 mm



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.