

ONTEC C C1H 303 M AT W TM-OC.CHATM300W

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 0125



N°: 4397/2021
Valable jusque:
11.09.2026



N°: 88-128463



N°:
B_BK_60112_0424_2024
Valable jusque:
24.01.2030



N°: 0125



N°: 2291559.02-
UAE
Valable jusque:
05.11.2026



N°: 0125



N°: DIT_001




N°: V1.14



Producteur	TM Technologie
Application	luminaire de signalisation
Famille	ONTEC C
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	blanche , RAL9003
Version	test automatique
Mode de fonctionnement	M
Temps de travail nominal	3 h
Degré de protection	IP20
Degré de protection contre les chocs	IK03
Classe de protection	II
Matériel	plastique
Méthode d'installation*	encastré, plafond
Flux (panne)	353 lm
Source de lumière	LED
Puissance de la source lumineuse	3 W
Puissance active	8.6 W
Tension alternative nominale	210-250 V
Tension continue nominale	- V
Durée de vie des LED	50000 h
Température de couleur	5700 K
Température minimale	+10 °C
Températures maximales	+35 °C
La batterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah
Garantie	36 mois
Dimensions nettes H x Ø [±2 mm]	14 mm x 90 mm



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.



2,5	9,5	21	-	-
3	10,5	24	-	-
4	12,5	29,5	-	-
5	13,5	34	-	-
6	11,5	36	-	-
7	6,5	34	-	-
8	4,5	30	-	-
9	4	25	-	-
10	4	20	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$