

# ONTEC C C1H 303 M D2R W TM-OC.CHDRM300W

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 0125



N°: 4397/2021  
Valable jusque:  
11.09.2026



N°: 88-128463  
Valable jusque:  
25.05.2026



N°:  
B\_BK\_60112\_0424\_2024  
Valable jusque:  
24.01.2030



N°: 0125



N°: 2291559.02-  
UAE  
Valable jusque:  
05.11.2026





N°: 0125



N°: V1.14



Producteur	<b>TM Technologie</b>
Application	<b>lumières de signalisation</b>
Famille	<b>ONTEC C</b>
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	<b>blanche , RAL9003</b>
Version	<b>DATA2 RADIO</b>
Mode de fonctionnement	<b>M</b>
Temps de travail nominal	<b>3 h</b>
Degré de protection	<b>IP20</b>
Degré de protection contre les chocs	<b>IK03</b>
Classe de protection	<b>II</b>
Matériel	<b>plastique</b>
Méthode d'installation*	<b>encastré, plafond</b>
Flux (panne)	<b>353 lm</b>
Source de lumière	<b>LED</b>
Puissance de la source lumineuse	<b>3 W</b>
Puissance active	<b>8.6 W</b>
Tension alternative nominale	<b>210-250 V</b>
Durée de vie des LED	<b>50000 h</b>
Température de couleur	<b>5700 K</b>
Température minimale	<b>+10 °C</b>
Températures maximales	<b>+35 °C</b>
La batterie	<b>LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah</b>
Garantie	<b>60 mois</b>
Dimensions nettes <b>H x Ø</b> [±2 mm]	<b>14 mm x 90 mm</b>



h	a	b	c	d
2,5	9,5	21	-	-
3	10,5	24	-	-
4	12,5	29,5	-	-
5	13,5	34	-	-
6	11,5	36	-	-
7	6,5	34	-	-
8	4,5	30	-	-
9	4	25	-	-
10	4	20	-	-

E<sub>min</sub> ≥ 1 lx

\* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.